

BRACCIO BORA

Braccio operatore, posizionato sulla parte posteriore del veicolo, dotato di un tubo flessibile, di diametro 200 mm, per l'aspirazione, con estremità ammortizzata e completo di giunto CAPASP. L'aspirazione del materiale è intercettata da n.1 valvola a ghigliottina DN 250mm con attuatore pneumatico. Il materiale aspirato viene condotto all'interno della cisterna attraverso un tubo interno, con trattamento antiusura, per il carico dall'alto, flangiato per una facile sostituzione e con ventaglio superiore.

Questo braccio operatore permette di aspirare agevolmente sulla parte posteriore del veicolo, grazie ai 4 snodi ed alla ralla presenti sullo stesso movimentati da altrettanti attuatori idraulici pilotati da elettrovalvole proporzionali.

Le caratteristiche tecniche di questo braccio operatore sono:

Lunghezza braccio 6 m;

Rotazione su asse verticale 225°;

Rotazione a 180° del primo snodo del braccio;

Profondità raggiungibile 1m (Senza prolunga);

N. 2 piedini stabilizzatori assicurano la stabilità dell'allestimento rispetto al terreno.

Tutti i movimenti sono pilotabili attraverso l'uso di un filo-comando e attraverso l'uso del radiocomando (se l'allestimento è dotato di radiocomando) con joystick proporzionali.

