

ARM BORA

Arbeitsarm an der Rückseite des Fahrzeugs, ausgestattet mit einem 200 mm Schlauch für die Absaugung, mit gedämpftem Ende und inklusiv CAPASP Gelenk. Die Absaugung des Materials wird von 1 Guillottineventil DN 250mm mit pneumatischem Stellantrieb unterbrochen. Das Sauggut wird über einen verschleißgeschützten Innenschlauch in den Tankbehälter geleitet, zum Befüllen von oben, der zum leichten Auswechseln geflanscht ist und oben ein Schutzblech hat.

Dieser Arbeitsarm ermöglicht dank seiner 4 Gelenke und seines Spurlagers, die von einer entsprechenden Anzahl von hydraulischen Stellantrieben bewegt werden, die von proportionalen Magnetventilen angesteuert werden, ein einfaches Ansaugen an der Rückseite des Fahrzeugs.

Die technischen Eigenschaften dieses Arbeitsarms sind:

Armlänge 6 m;

225°-Drehung um die vertikale Achse;

180°-Drehung des ersten Gelenks des Arms;

Erreichbare Tiefe 1m (ohne Verlängerung);

2 Stabilisierungsfüße sorgen für die Stabilität des Aufbaus zum Boden.

Alle Bewegungen sind über die Kabelbedienung und über die Fernbedienung (wenn der Aufbau mit Fernbedienung ausgestattet ist) mit proportionalen Joysticks steuerbar.

